Tisztelt Döntéshozó!

Engedje meg, hogy bemutassam cégünket, és figyelmébe ajánljam TEFLON®-bevonat technológiánkat.

Vállalatunk 30 év működési tapasztalattal rendelkező TEFLON®-bevonó cég, amely rendszeresen és nagy megelégedettséggel folytat partnerséget különböző műanyagipari illetve fröccsöntő, fémmegmunkáló, gumiipari és sok más egyéb általános gépipari szegmensben jelen lévő vállalattal.

A TEFLON bevonat főbb tulajdonsága a formaleválasztás, a tapadásmentesség, az alacsony súrlódási tényező, speciális esetekben a sav- és lúgállóság is.

Ezen okból kifolyólag bátorkodtam egy bemutatkozó anyagot Önnek küldeni, amely megoldást jelenthet néhány gyártás során felmerült problémájukra. A TEFLON bevonat sokoldalúságát jelzi, hogy cégünk 40 fajta TEFLON bevonattal rendelkezik, mind-mind más gyártási folyamatra specializálva.

T5023 (Sav- és lúgálló bevonatrendszer)

Alkalmazási terület: Vegyipar, Gyógyszeripar, Tejipar

~350 micron vastagságú bevonatunk nagy ellenálással bír az igazán erős savaknak és lúgoknak is, ezzel biztosítva a savas közegekben a munkadarabok megfelelő takaríthatóságát.

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.

T5004 (Formaleválasztó bevonat rendszer)

Alkalmazási terület: Műanyagipar, Fröccsöntő szerszámok, Sütőipar

~30 micron vastagságú bevonatunk remek formaleválasztó képességgel bír, de általánosan használható műanyag vágó és hegesztő éleknél is, illetve fröccsöntő szerszámoknál.

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.

T5025 (Formaleválasztó bevonat rendszer)

Alkalmazási terület: Autóipar, Műanyagipar Sütőipar

~100 micron vastagságú bevonatunk remek formaleválasztó képességgel bír, de általánosan használható fröccsöntő szerszámoknál illetve formaszerszámoknál.

Élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.

T7001 (Gumiiparban használatos bevonat rendszer)

Alkalmazási terület: Gumiipar

~30 micron vastagságú bevonatunk Gumiiparban használatos alkatrészek esetében bizonyított, például: megvezető hengerek, formaszerszámok, gumiabroncs szegmensszerszámok.

T5031 (Nagy kopásállóságú bevonat rendszer - Utómunkálható)

Alkalmazási terület: Általános gépipar

~100 micron vastagságú bevonatunk általánosan nagy fizikai behatás esetében használható.

További nagy előnye utómunkálhatósága, eszterga illetve köszörűgépen, így a precíziós, kis tűréssel rendelkező alkatrészeknél tökéletes választás.

T5011 (Festékiparban használatos bevonat rendszer)

Alkalmazási terület: Festékipar

~80 micron vastagságú bevonatunk festékiparban használatos alkatrészek esetében bizonyított, ezzel biztosítva például a rászáradt munkadarabok megfelelő takaríthatóságát.

T5026 (Ragasztóiparban, Nyomdaiparban használatos bevonat rendszer)

~100 micron vastagságú bevonatunk általánosan ragasztótároló illetve felvívő hengereknél, fénymásolóhengereknél, illetve bármilyen más ragasztógép alkatrészeinél nyújt kíváló tapadásmentességet, és tisztíthatóságot.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket bizalommal a tenline@tenline.hu e-mail címen, vagy a +36 28 440 440-es telefonszámon.

Ten-Line TEFLON®-bevonó, Szinterező és Kereskedelmi Kft.

2146 Mogyoród, Kerektó utca 4.

www.tenline.hu

Mogyoród, 2021. 03. 22.

Szőnyi András

ügyintéző